

NEW 2022

NINJA H2 SX SE



Kawasaki
Let the good times roll

MOTOR

Tipo de motor:	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindros en línea con sobrealimentador
Cilindrada:	998 cm ³
Diámetro x carrera:	76 x 55 mm
Relación de compresión:	11.2:1
Sistema de válvulas:	DOHC, 16 válvulas
Sistema de combustible:	Fuel injection: Ø 40 mm x 4 with dual injection
Sistema de arranque:	Eléctrico
Lubricación:	Lubricación forzada, cárter húmedo con refrigerador de aceite

PRESTACIONES & TRANSMISIÓN

Potencia máxima:	147,1 kW {200 CV} / 11.000 rpm
Consumo de combustible:	5,4 l/100 km
Emisiones CO2:	128 g/km
Par máximo:	137,3 N·m {14 kgf·m} / 8.500 rpm
Transmisión:	6 velocidades, mecanismo de cambio con anillos desplazables
Transmisión final:	Cadena sellada
Relación primaria:	1.480 (74/50)
Relaciones 1ª:	3.077 (40/13)
Relaciones 2ª:	2.429 (34/14)
Relaciones 3ª:	2.045 (45/22)
Relaciones 4ª:	1.727 (38/22)
Relaciones 5ª:	1.524 (32/21)
Relaciones 6ª:	1.348 (31/23)
Relación final:	2.444 (44/18)
Embrague:	húmedo multidisco, manual

FRENOS & SUSPENSIÓN

Freno delantero:	Dual semi-floating 320 mm discs. Caliper: Dual radial-mount, Brembo Stylema monobloc, opposed 4-piston
Freno traseros:	Single 250 mm disc. Caliper: 2-piston
Suspensión delantera:	Ø43 mm inverted fork with KECS-controlled rebound and compression damping, manual spring preload adjustability, and top-out springs
Suspensión trasera:	New Uni Trak, BFRC lite gas-charged shock with piggyback reservoir, KECS-controlled compression and rebound damping, and electronically adjustable spring preload

CHASIS & DIMENSIONES

Tipo de Chasis:	Multitubular en acero de alta tensión con pletina de montaje del basculante
Avance:	103 mm
Desplazamiento rueda delantera:	120 mm
Desplazamiento rueda trasera:	139 mm
Neumático delantero:	120/70ZR17M/C (58W)
Neumático trasero:	190/55ZR17M/C (75W)
L x An x Al:	2.175 x 790 x 1.260 mm
Distancia entre ejes:	1.480 mm
Altura libre al suelo:	130 mm
Altura del asiento:	835 mm
Capacidad de combustible:	19 litros
Peso en orden de marcha:	267 kg



Escanee con la cámara del móvil para ver videos y mucho más.



*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). When equipped, California evaporative emissions equipment adds approximately 2.2 lb. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visit Kawasaki.com for full product details.