

NEW 2022

# NINJA ZX10R KRT ABS



**Kawasaki**  
Let the good times roll

## MOTOR

Tipo de motor:	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea
Cilindrada:	998 cm <sup>3</sup>
Diámetro x carrera:	76 x 55 mm
Relación de compresión:	13.0:1
Sistema de válvulas:	DOHC, 16 válvulas
Sistema de combustible:	Inyección de combustible: Ø 47 mm x 4 doble inyector
Encendido:	Digital
Sistema de arranque:	Eléctrico
Lubricación:	Lubricación forzada, cárter húmedo con refrigerador de aceite

## FRENOS & SUSPENSIÓN

Freno delantero:	Discos lobulados dobles semiflotantes 330mm. Pinza: montaje radial monobloco Brembo M50 4 pistones opuestos.
Freno traseros:	Disco lobulado de 220 mm. Pinza: pistón simple
Suspensión delantera:	Horquilla invertida de 43 mm con cámara de compresión externa y ajuste en compresión y extensión, capacidad de ajuste de precarga.
Suspensión trasera:	Horizontal Back-link con suspensión BFRG de gas con depósito externo. Ajuste en compresión. Ajuste en extensión. Precarga de muelle totalmente ajustable

## PRESTACIONES & TRANSMISIÓN

Potencia máxima:	149,3 kW {203 CV} / 13.200 rpm
Potencia máxima con RAM air:	156,8 kW {213 CV} / 13.200 rpm
Consumo de combustible:	6 l/100 km
Emisiones CO2:	140 g/km
Par máximo:	114,9 N·m {11,7 kgf·m} / 11.400 rpm
Transmisión:	6 velocidades, tipo cassette
Transmisión final:	Cadena sellada
Relación primaria:	1.681 (79/47)
Relaciones 1ª:	2.600 (39/15)
Relaciones 2ª:	2.158 (41/19)
Relaciones 3ª:	1.882 (32/17)
Relaciones 4ª:	1.650 (33/20)
Relaciones 5ª:	1.476 (31/21)
Relaciones 6ª:	1.304 (30/23)
Relación final:	2.412 (41/17)
Embrague:	húmedo multidisco, manual

## CHASIS & DIMENSIONES

Tipo de Chasis:	Doble viga en fundición de aluminio
Avance:	105 mm
Desplazamiento rueda delantera:	120 mm
Desplazamiento rueda trasera:	115 mm
Neumático delantero:	120/70ZR17M/C (58W)
Neumático trasero:	190/55ZR17M/C (75W)
Ángulo de giro I/D:	27° / 27°
L x An x Al:	2.085 x 750 x 1.185 mm
Distancia entre ejes:	1.450 mm
Altura libre al suelo:	135 mm
Altura del asiento:	835 mm
Capacidad de combustible:	17 litros
Peso en orden de marcha:	206Kg



Escanea con la cámara del móvil para ver videos y mucho más.



\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). When equipped, California evaporative emissions equipment adds approximately 2.2 lb. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visit [Kawasaki.com](http://Kawasaki.com) for full product details.