

NEW 2022

NINJA ZX 14R



Kawasaki

Let the good times rol

POTENCIA

| | |
|-------------------------|--|
| Motor: | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Cilindrada: | 1,441cc |
| Diámetro por carrera: | 84,0 x 65,0 mm |
| Relación de compresión: | 12.3:1 |
| Sistema de combustible: | DFI® con 4 cuerpos de mariposa Mikuni de 44 mm |
| Encendido: | TCBI, alimentación por batería y avance electrónico |
| Transmisión: | Cambio de retorno de 6 velocidades |
| Transmisión final: | Cadena sellada |
| Electronic Rider Aids: | Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de potencia, ABS |

RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático: | Horquilla de cartucho invertida de 43 mm con precarga ajustable, compresión de 18 vías y ajuste de amortiguación de rebote de 15 vías/11,7 cm |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático: | Uni-Trak® de brazo inferior de enganche y amortiguador con carga de gas con precarga ajustable, ajuste de amortiguación de rebote en extensión continua y ajuste de amortiguación de compresión, altura de conducción ajustable/12,4 cm |
| Neumático delantero: | 120/70ZR17 |
| Neumático trasero: | 190/50ZR17 |
| Frenos delanteros: | Frenos delanteros: Dual floating 310mm Brembo® discs with dual radial-mounted Brembo® 4-piston M50 monobloc calipers and ABS |
| Frenos traseros: | Disco lobulado único de 250 mm con pinza de doble pistón y ABS |

DETALLES

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tipo de chasis: | Monocasco de aluminio |
| Ángulo de dirección/Avance: | 23,0°/9,4 cm |
| Largo total: | 216,9 cm |
| Ancho total: | 77,0 cm |
| Altura del asiento: | 117,1 cm |
| Distancia al suelo: | 12,4 cm |
| Altura del asiento: | 80 cm |
| Peso en orden de marcha: | 269 kg |
| Depósito de combustible: | 21,96 litros |
| Distancia entre ejes: | 148,1 cm |



Escanee con la cámara del móvil para ver videos y mucho más.



*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). When equipped, California evaporative emissions equipment adds approximately 2.2 lb. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visit Kawasaki.com for full product details.