

NEW 2022

# VERSYS-X 300



**Kawasaki**  
Let the good times roll

## POTENCIA

Motor:	4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (DOHC), refrigerado por líquido
Cilindrada:	296cc
Diámetro por carrera:	62,0 x 49,0 mm
Relación de compresión:	10.6:1
Sistema de combustible:	DFI® con 2 cuerpos de mariposa de 32mm
Encendido:	TCBI con avance digital
Transmisión:	Cambio de 6 velocidades y retorno
Transmisión final:	Cadena sellada
Par motor máximo:	2,65 kg/m

## DETALLES

Tipo de chasis:	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance:	24.3/4.3 in
Largo total:	216,9 cm
Ancho total:	86,1 cm
Altura del asiento:	138,9 cm
Distancia al suelo:	18,0 cm
Altura del asiento:	85,1 cm
Peso en orden de marcha:	175 kg
Depósito de combustible:	17 litros
Distancia entre ejes:	145 cm

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático:	Horquilla telescópica/13 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático:	Basculante Uni-Trak® /14,7 cm
Neumático delantero:	100/90-19M/C 57S
Neumático trasero:	130/80-17M/C 65S
Frenos delanteros:	Single 290mm disc, ABS
Frenos traseros:	Single 220mm disc, ABS



Escanee con la cámara del móvil para ver videos y mucho más.



\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). When equipped, California evaporative emissions equipment adds approximately 2.2 lb. KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visit [Kawasaki.com](http://Kawasaki.com) for full product details.